


Blindnieten Form A (Flachkopf)

Blind rivets, type A (pan head)

ISO 15983



A 2

d	d ₁	b _{max.}	e _{max.}	l	S	A 2*	
3,0	3,1-3,2	6,3	1,3	6	1,0 - 3,0	8,30	500
				8	3,0 - 5,0	9,20	500
				10	5,0 - 7,0	10,50	500
				12	7,0 - 9,0	13,50	500
				16	9,0 - 12,0	15,40	500
3,2	3,3-3,4	6,7	1,3	6	1,0 - 3,0	8,50	500
				8	3,0 - 5,0	9,40	500
				10	5,5 - 7,0	11,50	500
				12	7,0 - 9,0	13,70	500
				14	8,5 - 10,5	15,00	500
				16	9,0 - 12,0	15,60	500
				6	1,0 - 2,5	11,10	500
4,0	4,1-4,2	8,4	1,7	8	2,5 - 4,5	12,40	500
				10	4,5 - 6,5	13,50	500
				12	6,5 - 8,5	15,00	500
				14	8,5 - 10,0	17,30	500
				16	8,5 - 12,0	18,90	500
				18	11,5 - 14,0	19,20	500
				20	12,5 - 16,5	22,60	500
				25	16,5 - 21,5	24,50	500
4,8	4,9-5,0	10,1	2	8	2,0 - 4,0	17,70	500
				10	4,0 - 6,0	19,30	500
				12	6,0 - 8,0	21,30	500
				14	8,0 - 9,5	22,60	500
				16	8,0 - 11,0	23,80	500
				18	10,0 - 13,0	24,90	500
5,0	5,1-5,2	10,5	2,1	8	2,0 - 4,0	19,30	500
				10	4,0 - 6,0	20,50	500
				12	6,0 - 8,0	22,30	500
				16	8,0 - 11,0	24,90	500
				18	10,0 - 13,0	26,50	500
				20	11,0 - 15,0	29,00	500
				25	15,0 - 20,0	33,40	500

Preise/Prices...100 Stück/pcs.

Bestellbeispiel/example for ordering: ISO 15983 - A 2 - 4,0 x 12

*Preis-/Liefervorbehalt / price/delivery proviso

mm	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0
max. Zugfestigkeit (N) max. tensile strength	2790	3530	5190	6855	8090
max. Scherfestigkeit (N) max. shearing strength	2640	2840	4115	4990	5880

Geänderte Abmessungen gegenüber DIN 7337.

Qualität A 4 sowie Form B (Senkkopf) / ISO 15984 auf Anfrage.

Modified dimensions compared to DIN 7337. Quality A 4 and type B (countersunk head) / ISO 15984 on specified inquiry.